

GIRAVITE DINAMOMETRICO PER MICROMECCANICA

824 A/20

NF EN ISO 6789 ISO 6789 DIN EN ISO 6789



- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione $\pm 6\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Ncm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

Dettagli famiglia

Codice	Capacità Ncm	Risoluzione Ncm	L mm	Peso gr	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U08240005	4÷20	0,05	96,5	75	1	€ 270.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000