

## GIRAVITE DINAMOMETRICO PER MICROMECCANICA

### 824 A/20

NF EN ISO 6789 ISO 6789 DIN EN ISO 6789



- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie FACOM "0" con attacco da 4 mm
- Precisione  $\pm 6\%$  del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Ncm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

### Dettagli famiglia

Codice	Capacità Ncm	Risoluzione Ncm	L mm	Peso gr	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U08240005	4÷20	0,05	96,5	75	1	€ 316.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000